



**Hubhöhe, Radius**  
**Hoisting height, Radius**  
**Hauteur sous crochet, Rayon**

Turm Tower Tour Hauteur Tower height Hauteur	290 HC		200 HC		170 HC	
Hubhöhe Hoisting height Hauteur sous crochet	12,4 m	12,4 m	8,85 m	8,85 m	9,6 m	9,6 m
Radius	2,5 m	4,8 m	2,5 m	3,8 m	2,5 m	3,1 m
Radius	18,0 m	12,5 m	12,0 m	8,5 m	18,0 m	12,5 m
Hubhöhe Hoisting height Hauteur sous crochet	15,2	22,8	11,7	16,4	11,8	15,9
1	19,4	27,0	15,6	20,5	15,9	20,0
2	23,5	31,1	19,9	24,6	20,0	24,2
3	27,6	35,2	24,1	28,8	24,2	28,3
4	31,8	39,4	28,2	32,9	28,3	32,4
5	35,9	43,5	32,4	37,1	32,4	36,6
6	40,1	47,7	36,5	41,2	36,6	40,7
7	44,2	51,8	40,6	45,3	40,7	44,9
8	48,3	55,9	44,8	49,5	44,9	49,0
9	52,5	60,1	48,9	53,6	49,0	-
10	56,6	64,2	53,1	57,8	-	-
11	60,8	68,4	57,2	61,9	-	-
12	64,9	-	-	-	-	-
Innenkurvenradius Interior curve radius Rayon de courbe intérieur	18,0 m		12,5 m		8,5 m	

Abbauführungsstück nach Montage ablassen. / Lower guide section after erection. / Baissez la cage télescopique après le montage.  
 Weitere Hubhöhen sowie Klettern im Gebäude auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing in the building on request. /  
 Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage dans le bâtiment sur demande.

# 200 EC-H 12